



## PRODUKT - DATENBLATT

### EXEN GRILL- UND BACKOFENREINIGER

#### Produktbeschreibung:

EXEN GRILL- UND BACKOFENREINIGER ist ein flüssiges, alkalisches Schaumreinigungsmittel für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Eigenschaften:

EXEN GRILL- UND BACKOFENREINIGER ist ein hochwirksamer, stark schäumender, alkalischer Reiniger zur Entfernung von starken Eiweiß- oder Fettrückständen. Das Produkt ist besonders für Edelstahl, Normalstahl, sowie alkaliunempfindliche Kunststoffe und Keramik geeignet. Unter den genannten (milden) Anwendungsbedingungen ist EXEN GRILL- UND BACKOFENREINIGER ebenfalls zur Reinigung von verzinkten Oberflächen und bedingt auch für Aluminiumlegierungen (immer Materialverträglichkeit prüfen) geeignet.

#### Anwendungsgebiete:

EXEN GRILL- UND BACKOFENREINIGER kann zur Außenreinigung von Abfüll- und Förderanlagen, Tanks und Leitungen, Böden und Wandflächen sowie für andere alkaliunempfindliche Oberflächen in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

Vor der Verwendung sollten alle Flächen mit etwa 50°C heißem Wasser zur Entfernung von groben Verschmutzungen vorgespült werden. Die anschließende Schaumreinigung (Hoch- oder Niederdruck) erfolgt mit einer Konzentration von 2 - 5% bei einer Einwirkzeit von etwa 10 - 20 Minuten. Abschließend wird mit heißem Wasser bis zur Alkalienfreiheit nachgespült.

#### Qualität:

	Spezifikation	Einheit
Aussehen	klare, gelbliche bis hellbraune Flüssigkeit	
Dichte (20°C)	1,14 – 1,17	g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert (1%)	11,5 – 12,5	
Leitfähigkeit (1%)	4-6	mS/cm

#### Lagerung:

Empfohlene Lagertemperatur: 5 - 40°C

#### Sicherheit und Umweltschutz:

Besonders bei der Anwendung von hohen Drücken können bei Reinigungsarbeiten Aerosole (feine Nebel aus Wasser und verwendeten Chemikalien) entstehen. Das Einatmen solcher Aerosole ist aus gesundheitlichen Gründen zu vermeiden – bitte daher immer Atemschutz tragen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz ist in unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG enthalten. Der Inhalt des Produktdatenblattes entspricht unserem letzten Wissensstand. Änderungen vorbehalten.

16.07.2012